

СКОТЧ ПАКСИСТЕМС

ТЕРМОУСАДОЧНЫЙ СКОТЧ ПАКСИСТЕМС

Термоусадочный скотч Паксистемс применяется вместе с термоусадочной пленкой как вспомогательный материал. С помощью данного скотча можно легко проклеить места складок и стыков термоусадочной упаковки, заклеить места прожига или прокола материала. Также термоусадочным скотчем удобно проклеивать места такелажных креплений, образованные отверстия, дыры, острые части упаковки, вентиляционные лючки, двери на молнии и любые труднодоступные места упаковки. Проклейка скотчем является обязательным условием правильно произведенной упаковки и гарантирует в дальнейшем равномерную, надежную усадку всей упаковки.



Наименование	Артикул	Цвет	Ширина, мм	Длина, м	Толщина, мкм	Кол-во в коробке
Скотч термоусадочный Паксистемс 75мм x 35м 229мкм	PS-7535	белый	75	35	229	12
Скотч термоусадочный Паксистемс 75мм x 55м 229мкм	PS-7535	белый	75	55	229	8
Скотч термоусадочный Паксистемс 100мм x 35м 229мкм	PS-10035	белый	100	35	229	6

Технические характеристики	
Состав материала	полиэтилен высокого давления клей синтетический каучук 09R
Прочность на разрыв основы	> 100Н/см
Липкость на ПЭ	> 48
Относительное удлинение (прод/попереч)	300%
Диапазон температур использования	- 70°C.. +80°C

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА



Качественная термоусадочная основа



Отрывная структура



Приклеивается на влажную поверхность



Использование при температуре до -70°C



Водонепроницаемость 100%



Надежная усадка с пленкой при нагреве

Подробная информация о товаре



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И УДОБСТВО

Термоусадочный скотч Паксистемс является универсальным инструментом в промышленных упаковках. С помощью данного материала можно заклеивать образовавшиеся дыры в материале, прожиги газовой горелкой, обклеивать места такелажных соединений. Скотч можно использовать в любых погодных условиях, даже при минусовой температуре до -70 °C.



НАДЕЖНАЯ КЛЕЙКАЯ СТРУКТУРА

Термоусадочный скотч Паксистемс имеет качественную термоусадочную основу. По своему составу она не отличается от термоусадочной пленки, поэтому при нагреве фиксируется и сваривается в единое целое. Благодаря сверхпрочному каучуковому клею, скотч отлично приклеивается даже на влажные поверхности упаковки. Защищает стыки и складки упаковки от проникновения дождя и снега.



ОТЛИЧНАЯ УСАДКА СКОТЧА

После проклейки стыков и складок упаковки, специализированный скотч Паксистемс, надежно усаживается вместе с термоусадочной пленкой. Благодаря специально подобранной структуре, скотч не прогорает под действием прямого пламени газовой горелки, надежно приклеивается к пленке и быстро усаживается нагревом. Образует крепкую и надежную структуру.

